

KletterMax Light



-  **einfache Montage**
-  **kompakte Bauweise**
-  **zeitloses Design**

So einfach geht's

1 Bohrlöcher anzeichnen

2 Ø 15 mm bohren, ca. 8.5 cm tief

3 Löcher gründlich ausblasen /
reinigen (keine Staubrückstände!)

4 KletterMax Light mit
Hammer einschlagen

5 Mit Gabel- oder Drehmoment-
schlüssel anziehen (40 Nm)

6 Hülse nach dem Anziehen final
ausrichten



KletterMax Light

Einfach grün gedacht

Obwohl der KletterMax Light in seinem Aufbau bewusst einfach gehalten ist, ermöglichen Komponenten wie der 360°-Schwenkbügel flexible Seilführungen, die über reine Punkt-zu-Punkt-Verbindungen (A nach B) hinausgehen. So lassen sich auch komplexere Strukturen wie Dreiecke oder individuelle Seilnetzgeometrien realisieren – einfach, schnell und ohne aufwendige Sonderlösungen. Das System ist primär für die Montage auf Beton ausgelegt.



Einfache A nach B - Anordnung
(auch horizontal möglich)



Gitteroptik durch Kombination
Seil vertikal /Stabstahl horizontal &
Kreuzverbinder



Seilführung (z.B. Rauten) mit 360°
Schwenkbügel & Kreuzverbinder 0-90°



Für maximale Stabilität – auch über grössere Distanzen – empfehlen wir einen Ankerabstand von maximal 2.5 – 3.0 Metern. Der ideale Abstand richtet sich dabei nach der jeweiligen Bepflanzung. Kräftig wachsende Pflanzen benötigen je nach Gewicht und Wuchsform zusätzliche Ankerpunkte, um eine sichere Führung zu gewährleisten.

Mit unserem KletterMax Light Mittelstück lassen sich auch grössere Distanzen mühelos überbrücken und gezielt unterteilen. So erhalten Sie eine optimale Lastenverteilung.

Auch hier ist im Gesamtpaket alles dabei: Dank integrierter Fixierschraube im Kopfbereich sitzt das Seil im Handumdrehen perfekt.

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.klettermax.ch

Neofas AG, Ringstrasse 24, 8317 Tagelswangen

052 354 51 00, info@neofas.ch

Hergestellt in der Schweiz 